十、主要成交标的承诺函

我方同意在成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
一、消防应急设施设备						
（一）	泾川镇养老服务中心					
1	火灾报警系统					
（1）	消防应急照明集中电源箱	品牌:青鸟	型号规格：1、消防应急照明集中电源箱：J-D-AC(DC36V/1.0kVA)-01Q 2、阀控式铅酸蓄电池：6-GFM-100 3、集中电源 4、额定输出功率：≥800W 5、输出回路：8回路 6、额定输出电压：DC36V 7、最小初装持续应急工作时间：90min	1	3000	
（2）	应急照明控制器	品牌:青鸟	型号规格：1、J-C-T-PS01(壁挂式) 2、集中控制型消防应急照明控制器，总线通信，显示故障/应急状态，可联动火灾报警系统	1	2000	
（3）	火灾报警联动控制器	品牌:青鸟	型号规格：1、JB-TG/TT-JBF-21SF-C（3200点） 2、联动型火灾报警控制器，总线制，单机容量3200点，包含主板、回路板、电源、备用蓄电	1	9000	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			池；可接入探测器、模块、手报，实现全系统联动			
（4）	消防控制室图形显示装置	品牌:青鸟	型号规格：1、JBF5203（入柜） 2、消防控制室图形显示装置，显示平面图、报警点、联动逻辑，支持标准通信协议，可联网	1	3500	
（5）	应急广播功放一体机	品牌:青鸟	型号规格：1、GRT-GB2110（广播盘） 2、额定功率≥650W，支持分区广播、应急广播、话筒、音源输入	1	750	
（6）	总线式消防电话总机	品牌:青鸟	型号规格：1、IG1602 2、总线制消防电话总机，支持多路消防电话分机，录音、显示，与火灾报警控制器联动	1	480	
2	泵房防火门	品牌:徽安盾	型号规格：1、甲级防火门 2.规格：800*2100mm	1	600	
（二）	**黄村镇养老服务中心**					
1	**50T 消防水箱一体化泵站**					
（1）	喷淋泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD5.0/30G-125-22-HQW 2、Q=30L/s，H=50m N=22kW；配套底座、减震	2	5000	
（2）	消火栓泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD5.0/30G-125-22-HQW 2、Q=30L/s，	2	5000	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			H=50m N=22kW;配套底座、减震装置			
（3）	稳压泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD3.0/1.5G-40-1.5-HQL 2、Q=1L/s，H=30m， N=1.5kW；配套底座、减震装置	2	1500	
（4）	储气罐	品牌：上海东连泵业集团有限公司	型号规格：1、隔膜式气压罐SQL800*1.0MPa 2、直径 800mm，设计压力1.0MPa，稳压系统配套	1	2800	
（5）	A2 分支箱	品牌：安徽德仁电气科技有限公司	型号规格：消防配电分支箱，6回路；冷轧钢板箱体≥1.2mm，含断路器、接地排，防护等级IP30	1	1500	
（6）	50T 不锈钢一体化消防泵站（**核心产品**）	品牌：蓬辉供水设备有限公司	型号及技术参数：1.外轮廓参考尺寸 8m×7m×3m，其中水箱参考尺寸 4m×7m×3m，泵房参考尺寸 4m×7m×3m 2.有效消防储水容积≥55m³ ，箱体一侧分隔泵房隔间，水箱与泵房之间采用可靠防渗隔墙，水箱与泵房空间相互独立，水箱水不得渗	1	63500	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			入泵房 3.箱体主材采用 SUS304 不锈钢，水箱内部设置 SUS304 不锈钢拉筋、支撑加固系统，按水压进行结构验算，满足满水工况强度、刚度要求 4.水箱配置：带盖板人孔（≥600mm，便于人员检修）、爬梯、溢流管、排污放空管、检修口、通气管、液位监测装置（高低液位报警）；溢流管管径大于进水管，溢流、排污管口设置防虫、防鼠措施；水箱内部焊缝采用全氩弧焊，焊缝抛光钝化，无渗漏 5.含组装安装费用			
2	**火灾报警系统**					
（1）	消防应急照明集中电源箱	品牌:青鸟	型号规格：1、消防应急照明集中电源箱：J-D-AC(DC36V/1.0kVA)-01Q 2、阀控式铅酸蓄电池：6-GFM-100 3、集中电源	1	3000	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			4、额定输出功率：≥800W 5、输出回路：8回路 6、额定输出电压：DC36V 7、最小初装持续应急工作时间：90min			
（2）	火灾报警联动控制器	品牌:青鸟	型号规格：1、JB-TG/TT-JBF-21SF-C（3200点） 2、联动型火灾报警控制器，总线制，单机容量3200 点，包含主板、回路板、电源、备用蓄电池；可接入探测器、模块、手报，实现全系统联动	1	9000	
（3）	消防控制室图形显示装置	品牌:青鸟	型号规格：1、JBF5203(入柜） 2、消防控制室图形显示装置，显示平面图、报警点、联动逻辑，支持标准通信协议，可联网	1	3500	
（4）	应急广播功放一体机	品牌:青鸟	型号规格：1、GRT-GB2110(广播盘） 2、额定功率≥650W，支持分区广播、应急广播、话筒、音源输入	1	750	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
（5）	总线式消防电话总机	品牌:青鸟	型号规格：1、IG1602 2、总线制消防电话总机，支持多路消防电话分机，录音、显示，与火灾报警控制器联动		480	
（6）	消防设备电源状态监控器	品牌:青鸟	型号规格：1、JBF-62S60（32点） 2、消防设备电源状态监控器，支持联网	1	666	
(三)	丁家桥镇养老服务中心					
1	50T 消防水箱一体化泵站					
（1）	喷淋泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD5.0/30G-125-22-HQW 2、Q=30L/s，H=50m N=22kW;配套底座、减震装置	2	5000	
（2）	消火栓泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD5.0/30G-125-22-HQW 2、Q=30L/s，H=50m N=22kW;配套底座、减震装置	2	5000	
（3）	稳压泵	品牌：上海禾泉流体设备有限公司	型号规格：1、XBD3.0/1.5G-40-1.5-HQL 2、Q=1L/s，H=30m， N=1.5kW；配套底座、减震装置	4	1500	
（4）	储气罐	品牌：上海东连泵业集团有限公司	型号规格：1、隔膜式气压罐SQL800*1.0MPa 2、直径 800mm，设计压力1.0MPa，稳压系统配套	2	2800	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
（5）	喷淋湿式报警阀组	品牌：富新	型号规格：1、ZSFZ150 2、含湿式报警阀本体、阀前后压力表、放水阀、过滤器、延迟器、水力警铃等整套配套	1	360	
（6）	50T 不锈钢一体化消防泵站（**核心产品**）	品牌：蓬辉供水设备有限公司	型号及技术参数：1.外轮廓参考尺寸 8m×7m×3m，其中水箱参考尺寸 4m×7m×3m，泵房参考尺寸 4m×7m×3m 2.有效消防储水容积≥55m³ ，箱体一侧分隔泵房隔间，水箱与泵房之间采用可靠防渗隔墙，水箱与泵房空间相互独立，水箱水不得渗入泵房 3.箱体主材采用 SUS304 不锈钢，水箱内部设置 SUS304 不锈钢拉筋、支撑加固系统，按水压进行结构验算，满足满水工况强度、刚度要求 4.水箱配置：带盖板人孔（≥600mm，便于人员检修）、	1	63500	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			爬梯、溢流管、排污放空管、检修口、通气管、液位监测装置（高低液位报警）；溢流管管径大于进水管，溢流、排污管口设置防虫、防鼠措施；水箱内部焊缝采用全氩弧焊，焊缝抛光钝化，无渗漏 5.含组装安装费用			
2	**火灾报警系统**					
（1）	消防应急照明集中电源箱	品牌:青鸟	型号规格：1、消防应急照明集中电源箱：J-D-AC(DC36V/1.0kVA)-01Q 2、阀控式铅酸蓄电池：6-GFM-100 3、集中电源 4、额定输出功率：≥800W 5、输出回路：8回路 6、额定输出电压：DC36V 7、最小初装持续应急工作时间：90min	1	3000	
（2）	应急照明控制器	品牌:青鸟	型号规格：1、J-C-T-PS01(壁挂式) 2、集中控制型消防应急照明控制器，总线通信，显示故障/应急状态，可联动火灾报警系	1	2000	

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
			统			
（3）	火灾报警联动控制器	品牌:青鸟	型号规格：1、JB-TG/TT-JBF-21SF-C（3200点） 2、联动型火灾报警控制器，总线制，单机容量3200 点，包含主板、回路板、电源、备用蓄电池；可接入探测器、模块、手报，实现全系统联动	1	9000	
（4）	消防控制室图形显示装置	品牌:青鸟	型号规格：1、JBF5203（入柜） 2、消防控制室图形显示装置，显示平面图、报警点、联动逻辑，支持标准通信协议，可联网	1	3500	
（5）	应急广播功放一体机	品牌:青鸟	型号规格：1、GRT-GB2110（广播盘） 2、额定功率≥650W，支持分区广播、应急广播、话筒、音源输入	1	750	
（6）	总线式消防电话总机	品牌:青鸟	型号规格：1、IG1602 2、总线制消防电话总机，支持多路消防电话分机，录音、显示，与火灾报警控制器联动	1	480	

备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
2. 以上承诺情况将按约定随成交结果公告公示。
3. 本页《主要成交标的承诺函》由供应商承诺。

供应商电子签章：安徽铭[illegible]消防工程有限公司